



Blitzstrom-Überspannungsableiter-Set, TN-S-Set, 2p



Typ
Art.-Nr.

SPBT12-280/2
158309

Katalog Nr.

SPBT12-280-2

Technische Daten nach ETIM 5.0

Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz (EG000021) / Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung (EC000941)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schutzanlage, -gerät / Überspannungsschutz (innerer Blitzschutz) / Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung (ecl@ss8-27-13-08-05 [ACN278007])			
Netzform			TN-S
Ausführung der Pole			2
Nennableitstoßstrom (8/20)		kA	25
Nennspannung AC		V	280
Nennspannung DC		V	0
Höchste Dauerspannung AC		V	280
Höchste Dauerspannung DC		V	0
Max. PV-Spannung		V	0
Schutzpegel		kV	1.5
Schutzpegel L-N		kV	0
Schutzpegel N-PE		kV	0
Montageart			Hutschiene 35 mm
Baugröße			2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)		mm ²	25
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)		mm ²	0
Mit Fernmeldekontakt			nein
Integrierte Versicherung			nein
Signalisierung am Gerät			optisch
Prüfklasse Typ 2			ja