

Datenblatt

Produktbezeichnung	SLN SW UV
Beschreibung	Gegenmutter, halogenfrei
Eigenschaften	für die Befestigung von Rohrverschraubungen, mit metrischem Gewinde nach EN 60423
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	IP54



Normen: EN 61386-1, EN 61386-23, EN 60754

Halogenfrei nach EN 60754



Einsatztemperatur
-25 bis +105 °C

UV-beständig
ja – bis 10 Jahre

Art. Nr.	Materialbez.	Gewindenengröße	Vp kl	Vp gr
082 004	SLN 12 SW UV	M 12 x 1,5	100 St	-
026 257	SLN 16 SW UV	M 16 x 1,5	200 St	8000 St
026 256	SLN 20 SW UV	M 20 x 1,5	200 St	6400 St
026 255	SLN 25 SW UV	M 25 x 1,5	100 St	4000 St
026 254	SLN 32 SW UV	M 32 x 1,5	100 St	2400 St
026 053	SLN 40 SW UV	M 40 x 1,5	30 St	1200 St
026 054	SLN 50 SW UV	M 50 x 1,5	25 St	1000 St
027 590	SLN 63 SW UV	M 63 x 1,5	20 St	480 St

Weitere technische Merkmale

Merkmale	
Gewindeart	metrisch
Gewindesteigung	1,5 mm
Form	sechseckig
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schlagfest	Nein
Werkstoff	PA-Blend