




Art.-Nr. 291535

Pressverbinder DIN 46267 verzinkt 95 qmm



Art.-Nr.	291535
EAN	4011923100964
LQ	95 mm²
d1	13.5 mm
d4	19 mm
v1	4
v2	2
GL	70 mm
KZ	18
Werkstoff	Kupfer
Verbindungsart	Stoßverbinder
Oberfläche	verzinkt
Ausführung	DIN-Ausführung
Isolation	ohne
Dealer Box	50
VPE	25

- Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer (EN 13600)
- geglühtes Material
- Oberfläche: verzinkt
- für Rundleiter (z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 + 6)
- DIN 40500, für zugentlastete Verbindungen
- Pressmarkierung
- Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 1
- leichte Verarbeitung dank Kabelstop
- Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung
- für rundgedrückte Sektorleiter



Distributed by:

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Germany, Tel. +49 (0)2191 8418-0

HAUPA, Bayernstr. 39, 5071 Wals-Siezenheim, Austria, Tel. +43 (0)662 854717

HAUPA Ibérica S. L., c/. Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA, 08302 Mataró (Barcelona), Spain, Tel. +34 902 313135

HAUPA Polska Sp. z o.o., ul. Norwida 11, 55-100 Trzebnica, Poland, Tel. +48 (0)71 3874813

HAUPA-RU Ltd, ul. Industrialnaya, 9/1, 180021 Pskov, Russia, Tel. +7 (8112) 292878

ICON by HAUPA d.o.o., Mise Dimitrijevic 44, 21000 Novi Sad, Serbia, Tel. +38 121 300 29 37