


Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** TPE oder CR (Neopren)
- **Geprüft nach:**
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444

- SYNTEC
- Langes Anschlussgewinde metrisch
- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring

- **Gewinde:** M20x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 3.5 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 8.0 mm
- **Schlüsselweite:** 24 mm
- **Masswert H:** 29 mm
- **Gewindelänge L:** 15 mm
- **UL - Klemmbereich:** 5.7-8.0 mm

Art.-Nr.: 1545.20.1.08

- **E-No.:** 121 764 608
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 11,520 G
- **Einzel-Volumen:** 0,038 L
- **EAN:** 7611614230672
- **ETIM40:** EC000441