


# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** TPE oder CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- SYNTEC
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring
  
- **Gewinde:** M20x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 7.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 13.0 mm
- **Schlüsselweite:** 24 mm
- **Masswert H:** 29 mm
- **Gewindelänge L:** 9 mm
- **UL - Klemmbereich:** 8.0-13.0 mm

## **Art.-Nr.:** 1545.20.13

- **E-No.:** 121 754 618
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 9,920 G
- **Einzel-Volumen:** 0,037 L
- **EAN:** 7611614230498
- **ETIM40:** EC000441