


# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** TPE oder CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- SYNTEC
- Langes Anschlussgewinde metrisch
- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring
  
- **Gewinde:** M25x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 10.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 17.0 mm
- **Schlüsselweite:** 29 mm
- **Masswert H:** 38 mm
- **Gewindelänge L:** 15 mm
- **UL - Klemmbereich:** 12.8-17.0 mm

## **Art.-Nr.:** 1545.25.1.17

- **E-No.:** 121 764 718
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 18,800 G
- **Einzel-Volumen:** 0,091 L
- **EAN:** 7611614230702
- **ETIM40:** EC000441