


# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz



- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- SYNTEC mit Knickschutz
- Langes Anschlussgewinde metrisch
- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring
  
- **Gewinde:** M16x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 4.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 8.0 mm
- **Schlüsselweite:** 19 mm
- **Masswert H:** 64 mm
- **Gewindelänge L:** 12 mm
- **UL - Klemmbereich:** 8.0-8.0 mm

## Art.-Nr.: 1546.17.1.08

- **E-No.:** 121 794 529
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 9,640 G
- **Einzel-Volumen:** 0,038 L
- **EAN:** 7611614079042
- **ETIM40:** EC000441