


Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz



- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- SYNTEC mit Knickschutz
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring

- **Gewinde:** M20x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 3.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 7.0 mm
- **Schlüsselweite:** 24 mm
- **Masswert H:** 88 mm
- **Gewindelänge L:** 8 mm
- **UL - Klemmbereich:** 7.0-7.0 mm

Art.-Nr.: 1546.20.07

- **E-No.:** 121 785 629
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 16,780 G
- **Einzel-Volumen:** 0,078 L
- **EAN:** 7611614079011
- **ETIM40:** EC000441