


# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz



- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- SYNTEC mit Knickschutz
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring
  
- **Gewinde:** M20x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 5.5 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 12.0 mm
- **Schlüsselweite:** 24 mm
- **Masswert H:** 88 mm
- **Gewindelänge L:** 8 mm
- **UL - Klemmbereich:** 9.5-12.0 mm

## Art.-Nr.: 1546.20.12

- **E-No.:** 121 784 629
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 15,820 G
- **Einzel-Volumen:** 0,079 L
- **EAN:** 7611614006055
- **ETIM40:** EC000441