


Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz



- Auf Anfrage lieferbar:
Dunkelgrau RAL 7001
- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** CR (Neopren)
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- SYNTEC mit Knickschutz
- Anschlussgewinde Pg
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

- **Gewinde:** Pg 11
- **minimaler Klemmbereich:** 2.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 7.0 mm
- **Schlüsselweite:** 22 mm
- **Masswert H:** 77 mm
- **Gewindelänge L:** 8 mm
- **UL - Klemmbereich:** 7.0-7.0 mm

Art.-Nr.: 1576.11.07

- **E-No.:** 121 780 209
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 12,480 G
- **Einzel-Volumen:** 0,056 L
- **EAN:** 7611614007151
- **ETIM40:** EC000441

AGRO AG | A KAISER COMPANY

Korbackerweg 7 · CH-5502 Hunzenschwil

Tel. +41 (0)62 889 47 47 · Fax +41 (0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

