

# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>KSF SW</b>
Beschreibung	Flanschmuffe
Eigenschaften	zur Anbindung von KSR- oder BR-Rohren (ungemuffte Enden) an Kabelschächte
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005



Einsatztemperatur	UV-Level*
-5 bis +60 °C	L2

Art. Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
001 912	75 mm	79,6 mm	50 St	-
001 913	90 mm	95,5 mm	32 St	-
001 914	110 mm	116,3 mm	18 St	-
001 917	160 mm	169,5 mm	5 St	-

## Weitere technische Merkmale

### Merkmale

Mit Gummidichtung

Oberfläche unbehandelt

Oberfläche poliert Nein

Werkstoff PVC-U

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.