

WT45-R250







# Lichttaster und Lichtschranken W45, Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung

Typ > WT45-R250 Artikelnr. > 1009118





Abbildung kann abweichen

#### Auf einen Blick

- Sehr große Tastweite mit Hintergrundausblendung
- · Robustes Metallgehäuse
- · Optional: leistungsstarke Frontscheibenheizung
- · Optional: Testeingang, Zeitstufen
- Varianten für 10 ... 60 V DC oder 24 ... 240 V DC / 24 ... 240 V AC Spannungsversorgung
- Infrarotlicht

#### Ihr Nutzen

- · Sehr große Tastweite
- Sehr hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer dank dem Metallgehäuse
- Verhinderung bzw. Reduzierung von Kondenswasser auf der Frontscheibe durch leistungsstarke Frontscheibenheizung
- Multifunktionen vereinfachen die individuelle Anlagenintegration
- Montagekompatibilität, da DC-Geräte und DC/AC-Geräte in derselben Bauform zur Verfügung stehen



#### Merkmale

Sensor-/Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung

Abmessungen (B x H x T): 60 mm x 105 mm x 105 mm

Gehäuseform (Lichtaustritt): Quaderförmig

Schaltabstand max.: 200 mm ... 2.000 mm <sup>1)</sup>
Schaltabstand: 200 mm ... 2.000 mm

Lichtart: Infrarotlicht Lichtsender: LED 2)

Lichtfleckdurchmesser (Entfernung): Ø 35 mm (2.000 mm)

Einstellung der Betriebstastweite: Potentiometer

Zeitart: Ausschaltverzögerung, Ein- und Ausschaltverzögerung,

Einschaltverzögerung

Verzögerungszeit: Einstellbar am Zeitstufenwahlschalter: 0,5 ... 12 s

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß DIN 5033) 2) Mittlere Lebensdauer 100.000 h bei Tu = +25 °C

Mechanik/Elektrik

Versorgungsspannung: 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC <sup>1)</sup>

Leistungsaufnahme: ≤ 6 VA

Relais, Hell-/dunkelschaltend, hell-/dunkelschaltend wählbar per Zeitstufenwahlschalter, Wechsler, galvanisch getrennt Schaltausgang:

Schaltstrom (Schaltspannung): 4 A (24 V DC), 4 A (240 V AC)

≤ 20 ms 10 Hz <sup>3)</sup> Ansprechzeit: Schaltfrequenz:

Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig Anschlussart:

A, C 4) 5) Schutzschaltungen::

Schutzklasse: Gewicht: 800 g Frontscheibenheizung:

Schutzart: **IP 67** 

AC-15, DC-13, Nach EN 60947-1 Gebrauchskategorie:


-25 °C ... 55 °C <sup>6)</sup> Umgebungstemperatur Betrieb: -40 °C ... 70 °C Umgebungstemperatur Lager:

UL File-Nr.: UL Nr. NRKH.E147756

1) +10 %, -25% 2) Bei induktiver oder kapazitiver Last geeignete Funkenlöschung vorsehen 3) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1 4) A = U -Anschlüsse verpolsicher 5) C


= Störimpulsunterdrückung <sup>6)</sup> Bis 140 °C mit Kühlplatten (s. Zubehör)

### Maßzeichnung




- |1| Empfangsanzeige
- |2| Vorzugsrichtung des Tastgutes
- |3| Mitte Optikachse Empfänger
- |4| Mitte Optik Sender
- |5| Befestigungsgewinde M6, 8 mm tief
- |6| Visiernut

# Einstell-Möglichkeiten




- |7| Tastweiteneinsteller
- |8| Zeiteinsteller
- |9| Zeitstufenwahlschalter
- |10| Klemmenleiste
- |11| Schaltzustandsanzeige


## Anschlussschema




## Kennlinie



# Anschlussart



# Schaltabstand-Diagramm



Schaltabstand

- ① Tastbereich auf Schwarz, 6 % Remission

Australia

Phone +61 3 9457 0600 1800 334 802 - tollfree

E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg Phone +32 (0)2 466 55 66

E-Mail info@sick.be

Brasil

Phone +55 11 3215-4900 E-Mail sac@sick.com.br

Canada

Phone +1(952) 941-6780 1800-325-7425 - tollfree

E-Mail info@sickusa.com

Ceská Republika

Phone +420 2 57 91 18 50

E-Mail sick@sick.cz

China

Phone +86 4000 121 000 F-Mail\_info.china@sick.net.cn Phone +852-2153 6300 E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark

Phone +45 45 82 64 00 E-Mail sick@sick.dk

Phone +49 211 5301-301 E-Mail kundenservice@sick.de

Phone +34 93 480 31 00 E-Mail info@sick.es

France

Phone +33 1 64 62 35 00 E-Mail info@sick.fr

**Great Britain** 

Phone +44 (0)1727 831121 E-Mail info@sick.co.uk

India

Phone +91-22-4033 8333 E-Mail info@sick-india.com

Phone +972-4-6801000 E-Mail info@sick-sensors.com

Italia

Phone +39 02 27 43 41 E-Mail info@sick.it

Japan

Phone +81 (0)3 3358 1341 E-Mail support@sick.jp

Magyarország

Phone +36 1 371 2680 E-Mail office@sick.hu

Nederlands

Phone +31 (0)30 229 25 44 E-Mail info@sick.nl

Phone +47 67 81 50 00 E-Mail austefjord@sick.no

Österreich

Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0

E-Mail office@sick.at

Phone +48 22 837 40 50 E-Mail info@sick.pl

România

Phone +40 356 171 120 E-Mail office@sick.ro

Phone +7-495-775-05-30 E-Mail info@sick.ru

Phone +41 41 619 29 39 E-Mail contact@sick.ch

Singapore

Phone +65 6744 3732 E-Mail admin@sicksgp.com.sg

Sloveniia

Phone +386 (0)1-47 69 990 E-Mail office@sick.si

South Africa

Phone +27 11 472 3733 E-Mail info@sickautomation.co.za

South Korea

Phone +82 2 786 6321/4 E-Mail info@sickkorea.net

Suomi

Phone +358-9-25 15 800 F-Mail\_sick@sick.fi

Phone +46 10 110 10 00 E-Mail info@sick.se

Taiwan

Phone +886-2-2375-6288 E-Mail sales@sick.com.tw

Türkiye

Phone +90 (216) 528 50 00 E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates

Phone +971 (0) 4 8865 878 E-Mail info@sick.ae

USA/México

Phone +1(952) 941-6780 1 800-325-7425 - tollfree E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies at www.sick.com

