



Bedienzubehör

für Garagen- und Einfahrtstorantriebe per Funk

Funksteuerung RTS 2-Kanal

Artikel-Nr.

1 841 022

Zur Umrüstung von bis zu zwei Fremdantrieben auf Somfy RTS-Funktechnologie (433,42 MHz) per potentialfreien Kontakten, 16 Funk-sender sind pro Kanal einlernbar; eine externe Antenne ist anschließ-bar; Spannungsversorgung über Antrieb oder externes Steckernetzteil (Art.-Nr. 1 870 116)

Funkprotokoll: RTS, Funkfrequenz: 433,42 MHz, Spannungsversor-gung: 24V DC, Abmessungen in mm: 110 x 110 x 40 (H x B x T), Schutzart: IP55, Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

Externe Antenne RTS



Artikel-Nr.

2 400 472

Antenne dient zur Verbesserung der Reichweite bei ungünstigen Umgebungsbedingungen, mit 8 m Koaxialkabel

Funkprotokoll: RTS, Funkfrequenz: 433,42 MHz, Abmessungen in mm: 202 x 30 x 30 (H x B x T), Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C

Externe Antenne io



Artikel-Nr.

9 013 953

Antenne dient zur Verbesserung der Reichweite bei ungün-stigen Umgebungsbedingungen, mit 8 m Koaxialkabel

Funkprotokoll: io, Funkfrequenz: 868-870 MHz, Abmessungen in mm: 136 x 30 x 30 (H x B x T), Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C