

A9A15310

Steckdose iPC, 2P+E, 16A, 250VAC, KEMA/VDE 0620, deutsche Ausführung



Hauptkenndaten

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 iPC
Produkt oder Komponententyp	Modular socket-outlet
Kurzbezeichnung des Geräts	IPC
Beschreibung der Pole	2P+E
Ausgangsstandard	Deutsch

Zusatzdaten

Nennstrom [In]	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 50/60 Hz
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	Symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	5
Höhe	84 mm
Breite	45 mm
Tiefe	63 mm
Produktgewicht	98 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Einfachanschlussklemme 1 Kabel flexibel 6 mm ² Einfachanschlussklemme 1 Kabel fest 10 mm ²
Drahtabsolierungslänge	13 mm
Anzugsmoment	1.2 Nm

Umgebung

Normen	VDE 0620
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (in modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
IK-Schutzart	IK03
Tropenfestausrüstung	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit	95 % (55 °C)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1312 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.