



Hauptmerkmale

Produktserie	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	ATV61 Bremswiderstand ATV71 Bremswiderstand
Kompatible Produktfamilie	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 61 Altivar 71 Altivar 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Easy 310
Produktkompatibilität	ATV312HU22M2 ATV31CU22M2 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV312HU75N4 ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV312HU55S6 ATV312HU75S6 ATV32HU22M2 ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Frequenzumrichter ATV310 Motor : 5,5 kW Frequenzumrichter ATV310 Motor : 7,5 kW ATV61HD11Y ATV61HD15Y ATV61HU15M3 ATV61HU22M3 ATV61HU55N4 ATV61HU75N4 ATV71HD11Y ATV71HU15M3 ATV71HU22M3 ATV71HU55N4 ATV71HU75N4 ATV71HU75Y ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55S6X ATV61HU75S6X ATV71HU15S6X ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55S6X ATV71HU75S6X
Mittlere verfügbare Leistung	100 W bei 50 °C 115 W bei 40 °C
Ohmscher Wert	60 Ohm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	<= 1,5 mm ² Terminal (AWG 16) für Temperatur-Kontrollschalter <= 4 mm ² Terminal (AWG 28) für Antrieb
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Betriebsbemessungsspannung U _e	24 V DC 250 V AC
Betriebsbemessungsstrom I _e	0,1...1 A
Kontaktwiderstand	<= 60 µOhm
Produktgewicht	2,4 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0-50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25 -70 °C
Schutzart (IP)	IP20

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------