

Immer. Sicher. Dicht.

# Standard-Ringraumdichtung für Hausanschlüsse

## HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 3030300054, GTIN: 4052487221566



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

Zur Abdichtung einer Wasserleitung oder eines Stromkabels und Kommunikationsleitungen in Kernbohrungen oder Futterrohren.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2, Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

### Vorteile:

- ab Lager lieferbar

### Lieferumfang:

- Verpackungseinheit: 15 Stück



## Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre  $\varnothing$ : 100 mm
- für 5 Kabel/Rohre davon 4 Stück  $\varnothing$  7-12 mm und 1 Stück  $\varnothing$  24-44 mm

## Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Pressesegmente

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

# EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing_i$ (mm):	100
Anzahl Kabel insgesamt:	5
Anzahl Kabel:	4
Kabel- $\varnothing$ (mm):	7-12
VPE (Stück):	15
Anzahl Kabel:	1
Kabel- $\varnothing$ (mm):	24-44

# BILDER

