

**EML (15X9)R SR**

Artikelnummer: 0816032

<http://eshop.phoenixcontact.at/phoenix/treeViewClick.do?UID=0816032>

Etikett, Rolle, silber/matt, unbeschriftet, beschriftbar mit:  
THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1,  
Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 9 mm

**Kaufmännische Daten**

EAN	 4 046356 107778
VPE	1 Stück
Zolltarif	39199000
Bruttogewicht/Stück	169,90 g
Herkunftsland	DE
Katalogangabe	Seite 271 (CAT-5-2013)

**Produkthinweis**

WEEE/RoHS konform seit:  
14.10.2005



Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

**Technische Daten****Maße**

Länge (b)	15 mm
Breite (a)	9 mm

### Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 150 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	5 °C

### Allgemein

Farbe	silber/matt
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Polyester
Anzahl der Einzelschilder	2500
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	5
RoHS Konform	ja
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja
Kleber	Acrylat
File-Nummer	MH 48542
Bedruckbarkeit	Thermotransfer
Gerät	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5146231 THERMOMARK X1.2
	5146257 THERMOMARK S1.1
Farbband	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden
Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung	Prüfung bestanden
Salznebel Prüfspezifikation	DIN EN ISO 9227:2012-09
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Salznebelprüfung	Prüfung bestanden
Kondenswasser-Wechselklima mit SO2 Prüfspezifikation	DIN 50018:1997-06
Klimastufe	AHT 1,0 S
Zyklen	2
Ergebnis Kondenswasserprüfung	Prüfung bestanden
Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07

Ergebnis	Prüfung bestanden
Stärke Folie	50 µm
Stärke Klebstoff	24 µm

**Approbationen**



Approbationen

UL Recognized

Beantragte Approbationen:

Approbationen Ex:

---

**Zubehör**

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Farband, Länge: 300000 mm, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

**Adresse**

Phoenix Contact GmbH  
Ada-Christen-Gasse 4  
1108 Wien ,Österreich  
Tel 01/680 76  
Fax 01/680 76 20  
<http://www.phoenixcontact.at>



Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten