

PSEN op4F-s-14-015/1

630740



Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PLe, Fingerschutz (Auflösung 14mm)
Schutzfeldhöhe 150mm, Versorgungsspannung 24V, Anschlußstecker
M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im
Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV
Sensorprinzip:	optisch
Anzahl Strahlen:	16
Auflösung der Schutzeinrichtung:	14 mm
Auflösung Schutzart:	Finger
Schutzfeldhöhe:	150 mm
Reichweite (m):	0,2 - 6,0
Ansprechzeit:	11.00 ms
Anzahl OSSD-Ausgänge:	2
Muting:	nein
Blanking:	nein
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Schutzart Gehäuse:	IP65
Anwendung nach:	CLC/TS 61496-2;EN 61496-1
Abmessung Breite:	32.3 mm
Abmessung Höhe:	233.3 mm
Abmessung Tiefe:	36.9 mm
Bruttogewicht:	1640 g
Nettogewicht:	540 g

Umgebungstemperatur:

0 - 55 °C

Zubehör



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m











630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630313

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m

	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
	630315	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
	630316	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
	630317	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
	630318	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
	630319	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
	630329	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m