## Werkzeuge für Kontakte Han D® (09 15 ...)



Bezeichnung	Bestell-Nummer	Maßzeichnung Maße in mm
HARTING Service-Crimpzange mit Positionshülse Set für Han D®, Han E®	09 99 000 0021	Leiterquerschnitt Han D® 0,14 1,5 mm²
BUCHANAN Vierkerbcrimpzange	09 99 000 0001	Leiterquerschnitt 0,14 2,5 mm²
Positionshülse Han D®	09 99 000 0311	Leiterquerschnitt
Mehrfach-Justierdorn zum Einstellen der Crimptiefe	09 99 000 0379	0,14 mm² Ø 1,00¹) 0,25 mm² Ø 1,00¹) 0,37 mm² Ø 1,30 0,5 1,0 mm² Ø 1,55 1,5 mm² Ø 1,80 2,5 mm² Ø 1,55
HARTING Crimpzange mit Positionshülse für Han D <sup>®</sup> , Han E <sup>®</sup> , Han <sup>®</sup> C	09 99 000 0110	Leiterquerschnitt Han D® 0,14 1,5 mm²
HARTING Pneumatik-Crimpzange CP 600	09 99 000 0810	
Crimpgesenk Han D®, Han E®, Han® C	09 99 000 0813	Leiterquerschnitt Han D® 0,14 1,5 mm²
Fußschalter	09 99 000 0811	
Tischhalter	09 99 000 0812	

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bei Leiterquerschnitten 0,14 und 0,25 mm² nur den Stiftkontakt 09 15 000 6107 bzw. Buchsenkontakt 09 15 000 6207 verwenden.

Werkzeuge