

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Aufsatzgelenk CP 180 – CP 6218.700

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Aufsatzgelenk CP 180 Abgang horizontal – CP 6218.700

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

| | |
|----------------------|---|
| Beschreibung: | Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung. |
| Material: | Aufsatzgelenk: Stahlguss Abdeckung: Kunststoff |
| Farbe: | Aufsatzgelenk: RAL 7035 Abdeckung: RAL 7024 |
| Lieferumfang: | Inkl. Dichtungen Schrauben für Drehwinkelbegrenzung Justierschrauben Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung |

Produktmerkmale

| | |
|-----------------------------------|---|
| Drehbar/neigbar: | ja |
| Drehwinkel/Schwenkbereich: | ca. 330° Durch Einsetzen der beiliegenden Schrauben/Anschlagplatte kann der Drehwinkel begrenzt werden |
| Verpackungseinheit: | 1 St. |
| Gewicht/VE: | 18 kg |
| EAN: | 4028177683860 |
| Zolltarifnummer: | 73269098 |

| | |
|------------------------------------|--|
| ETIM 6.0: | EC000882 |
| ETIM 5.0: | EC000882 |
| eCI@ss 8.0/8.1: | 27400556 |
| eCI@ss 7.0/7.1: | 27189261 |
| eCI@ss 6.0/6.1: | 27189261 |
| eCI@ss 5.1/5.1.4: | 27189247 |
| Produktbeschreibung (lang): | CP Aufsatzgelenk CP 180, Abgang horizontal |
| Approbationen | |
| Erklärungen: | Herstellereklärung |