

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Hygienic Design – HD 1317.600

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank HD – HD

1317.600

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	Dachneigung 30° nach vorne
Material:	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Montageplatte: Stahlblech Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66
Schutzart IP nach DIN 40 050-9:	IP 69K
Schutzart NEMA:	NEMA 13 NEMA 4X
Lieferumfang:	Gehäuse rundum geschlossen Tür mit eingesteckter Dichtung Türanschlag rechts, auf links wechselbar Montageplatte
Grundmaterial:	Edelstahl

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 810 mm Höhe (vorn): 1250 mm
---------------------	--

Höhe (hinten): 1421 mm
Tiefe: 300 mm

Montageplatte:	Breite: 740 mm Höhe: 1155 mm
Anzahl Vorreiberverschlüsse:	2
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	71 kg
EAN:	4028177567658
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Produktbeschreibung (lang):	HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 810x1250(H1)x1421(H2)x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit scharnierter Tür und Silikondichtung
Approbationen	
Approbationen:	UL + C-UL
Zertifikate:	DGUV EAC
Erklärungen:	Konformitätserklärung
Ausschreibungstext	