


# Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK für mehrere Kabel



- Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage: z.B. dunkelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, grössere Anschlussgewinde
- **Material:** Polyamid glasfaserverstärkt
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtung:** TPE
- **minimale Einsatztemperatur:** -20°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
  
- Progress GFK Multi
- Anschlussgewinde Pg
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichteinsatz
  
- **Gewinde:** Pg 29
- **minimaler Klemmbereich:** 7.5 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 9.0 mm
- **Anzahl Kabel:** 3
- **Schlüsselweite:** 41 mm
- **Masswert H:** 36 mm
- **Gewindelänge L:** 13 mm

## **Art.-Nr.:** 1571.29.3.090

- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 44,000 G
- **EAN:** 7611614147888
- **ETIM40:** EC000441