

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13
180°, schwarz

Art.-Nr.

EK508SW.2



Beschreibung

10 A / 250 V VDE geprüft

Farbe schwarz

Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere (siehe Übersicht)

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Anschluss 1 | SCHUKO-Stecker, gerade |
| Anschluss 2 | Kaltgerätebuchse gerade |
| Ader-Zahl | 3 |
| Spiralleitung | Nein |
| Schutzleiter | Ja |
| Mit Schnurschalter | Nein |
| Außenmantelfarbe | schwarz |

Kabelmantel

| | |
|-------------------------|-----------|
| Mantel-Material | PVC |
| Temperaturbeständigkeit | 0 - 70 °C |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

| | |
|-------------------------------|------|
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Nein |
|-------------------------------|------|

Verfügbare Varianten

| Art.Nr. | Bezeichnung | Leiter-Nennquerschnitt Außendurchmesser ca. Länge |
|---------|-------------|---|
|---------|-------------|---|

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz

Art.-Nr.

EK508SW.2

| Art.Nr. | Bezeichnung | Leiter-Nennquerschnitt | Außendurchmesser ca. | Länge |
|-------------|--|------------------------|----------------------|-------|
| EK508SW.0,5 | Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 0,5 m, 3 x 0,75 mm ² | 0,75 mm ² | 6,8 mm | 0,5 m |
| EK508SW.2 | Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm ² | 0,75 mm ² | 6,8 mm | 2,0 m |
| EK508SW.3 | Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,00 mm ² | 1,00 mm ² | 7,1 mm | 3,0 m |
| EK508SW.5 | Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 180°, schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm ² | 1,00 mm ² | 7,1 mm | 5,0 m |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-10-2018 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

