

Presszange - CRIMPFOX 6H - 1212046

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm² ... 6 mm², Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Artikeleigenschaften

- Diese kompakten Presszangen sind für kraftsparendes Arbeiten ausgelegt
- Die Anordnung der Griffe und des Gesenks ermöglichen die Zuführung der Aderendhülse bei jeder Griffhaltung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 455749
GTIN	4046356455749
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	445,800 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Maße

Länge (b)	175 mm
-----------	--------

Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	HEX-Crimp
Kontaktart	isolierte und unisolierte Aderendhülsen
Benennung	Crimpstelle 1
Querschnitt min.	0,14 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²
AWG min	25
AWG max	10

Presszange - CRIMPFOX 6H - 1212046

Technische Daten

Allgemein

Gewicht	380 g
---------	-------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

Approbationen

Approbationen


EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Presszange - CRIMPFOX 6H - 1212046

Approbationen

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Ersatz-Feder - CRIMPFOX/SPR-2 - 1212047



Ersatz-Rückholfeder