

## Crimpzange - CRIMPFOX-RCI DIN 6 - 1212729

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Quetschzange, kompakter Zangenkörper, für isolierte DIN Kabelschuhe symmetrisch, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup> (rot, blau, gelb), drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

### Artikeleigenschaften

- Quetschzange für Kabelschuhe und Verbinder
- Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen.
- Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben.
- Entriegelbare Zwangssperre

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stk
GTIN	 4 046356 857888
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	674.9 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Schweden

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	204 mm
Breite (a)	22 mm
Höhe	76 mm

#### Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	Oval-Crimp

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301

## Crimpzange - CRIMPFOX-RCI DIN 6 - 1212729

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518