

Schraubeinsatz - SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 1212572

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 0,8 x 4,0 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Artikeleigenschaften

- Werkzeuge für Akkuschauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 046356 590075
GTIN	4046356590075
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,680 g
Zolltarifnummer	82079030
Herkunftsland	Tschechien

Technische Daten

Maße

Länge (b)	70 mm
Klingendicke	0,8 mm
Klingenbreite	4 mm
Klingenhöhe	70 mm

Allgemein

Farbe	silberfarben
Bauform	Schlitz
Material	Stahl
Prüfnorm	DIN 3126 Antrieb, Abtrieb 3127-1

Normen und Bestimmungen

Schraubeinsatz - SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 1212572

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	DIN 3126 Antrieb, Abtrieb 3127-1
----------	----------------------------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21044204
eCl@ss 9.0	21044204

ETIM

ETIM 4.0	EC002115
ETIM 5.0	EC002116
ETIM 6.0	EC002116

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

