

## Schraubeinsatz - SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 1212577

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 1,2 x 6,5 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

### Artikeleigenschaften

- Werkzeuge für Akkuschauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 046356 590129
GTIN	4046356590129
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16,640 g
Zolltarifnummer	82079030
Herkunftsland	Tschechien

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	70 mm
Klingendicke	1,2 mm
Klingenbreite	6,5 mm
Klingenhöhe	70 mm

#### Allgemein

Farbe	silberfarben
Bauform	Schlitz
Material	Stahl
Prüfnorm	DIN 3126 Antrieb, Abtrieb 3127-1

### Normen und Bestimmungen

# Schraubeinsatz - SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 1212577

## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	DIN 3126 Antrieb, Abtrieb 3127-1
----------	----------------------------------

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21044204
eCl@ss 9.0	21044204

### ETIM

ETIM 4.0	EC002115
ETIM 5.0	EC002116
ETIM 6.0	EC002116

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701