

Werkzeug - SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 1212605

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schraub-Bit, Schlitz, gestuft, E6,3-1/4" Antrieb, für Prüfbuchschrauben, Größe: 0,6 x 3,5 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Bild zeigt Variante SF-BIT-SLS
0,6x3,5

Artikeleigenschaften

- Werkzeuge für Akkuschauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 046356 590280
GTIN	4046356590280
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,310 g
Zolltarifnummer	82079030
Herkunftsland	Tschechien

Technische Daten

Maße

Länge (b)	50 mm
Klingendicke	0,6 mm
Klingenbreite	3,5 mm
Klingenhöhe	50 mm

Allgemein

Farbe	silberfarben
Bauform	Schlitz
Ausführung	gestufte Klinge
Material	Stahl

Werkzeug - SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 1212605

Technische Daten

Allgemein

Prüfnorm	DIN 3126
----------	----------

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	DIN 3126
----------	----------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21044204
eCl@ss 9.0	21044204

ETIM

ETIM 4.0	EC002115
ETIM 5.0	EC002116
ETIM 6.0	EC002116

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701