

## Spitzzange - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Spitzzange, abgewinkelte Form, mit Öffnungsfeder und Arretierung, feingezahnte Greiffläche, Abisoliermöglichkeit für 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>, integrierter Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC geprüft

### Artikeleigenschaften

- Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- Stückgeprüfte Sicherheitswerkzeuge nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 589574
GTIN	4046356589574
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	292,700 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Deutschland

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	200 mm
-----------	--------

#### Allgemein

Farbe	schwarz
Prüfnorm	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5745

#### Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5745

# Spitzzange - UNIFOX-PE VDE - 1212529

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049011
eCl@ss 7.0	21049011
eCl@ss 8.0	21043817
eCl@ss 9.0	21043816

### ETIM

ETIM 4.0	EC000833
ETIM 5.0	EC000833

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	27112126

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Ex Approbationen

### Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung		<a href="http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>	109845
------------------------	--	---	--------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

