


Verschlusschrauben Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC



- IEC Ex Zulassung in Vorbereitung
Lieferbar auf Anfrage
Verschlusschrauben Messing für hohe Temperaturen +200°C mit FPM O-Ring

- **Material:** Messing vernickelt
- **O-Ring:** NBR
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68 (30 bar)
- **Weitere Schutzart:** IP 69K
- **Prüfnorm:** IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1
- **Kategorie 2G:** Ex d IIC
- **Kategorie 2D:** Ex tD A21 IP68
- **Zone:** Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
- **Zertifikat:** EG-Baumusterprüfungsberechtigung PTB 00 ATEX 1059
- Anschlussgewinde metrisch
- **Gewinde:** M63x1.5
- **Schlüsselweite:** 70 mm
- **Masswert H:** 12 mm
- **Gewindelänge L:** 15 mm

Art.-Nr.: 8710.63

- **E-No.:** 126 239 918
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 10 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 395,800 G
- **Einzeln-Volumen:** 0,282 L
- **EAN:** 7611614140261
- **ETIM40:** EC002316