

Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (weiß)

Art.-Nr. FUMK50020W



-
- Kompakte und diskrete Bauform
 - Detektiert zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen
 - Sabotageüberwachung
-

Dezent aber sicher – zur Absicherung von Fenstern und Türen.<CRLF><CRLF>Der Secvest 2WAY Mini Funk-Öffnungsmelder ist kompatibel mit: Secvest 2WAY, Secvest IP und Terxon (über Funkerweiterungsmodul)<CRLF><CRLF>Jegliches unbefugtes Öffnen von Türen und Fenstern wird von dem Magnetkontakt detektiert und an die Alarmzentrale gemeldet. Der optimale Montageort des Secvest 2WAY Mini Funk-Öffnungsmelders ist in der Mitte der Tür- bzw. des Fensterrahmens. Auch eine Montage am unteren Fensterrahmen ist möglich – so kann ein gekipptes Fenster überwacht werden.<CRLF><CRLF>Der Secvest 2WAY Mini-Funk-Öffnungsmelder besticht durch seine kompakte Bauform, was einen dezenten Einsatz gewährleistet. Erhältlich ist er in den Farben weiß, braun und silber.

Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (weiß)

Art.-Nr. FUMK50020W

Abmessungen	(BxHxT) 28x42x18 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	3,6 V Lithium 1/2 AA
Batterie - max. Batteriebensdauer	3 Jahr(e)
Breite	28 mm
Bruttogewicht	0,09 kg
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Einsatzbereiche	Innenraum
Farbe	weiß
Farboptionen	weiß, braun, silber
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	42 mm
Kompatibel zu	Secvest, Terxon, BUM060040
Lieferumfang 01 Beschreibung	Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (weiß)
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Magnet
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Batterie 3,6 V Li LS14250 (FU2984)

Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Länge	18 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageort	Fenster, Türen
Nettogewicht	0,06 kg
Produktgruppe	Melder
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Reed-Kontakt
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3,6 V
Spannungsüberwachung	Ja

Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder (weiß)

Art.-Nr. FUMK50020W

Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Statusanzeige	Ja
Technik	Elektronik
Umweltklasse	I
VdS Klasse	ohne
Zertifizierungen	konform gemäß EN 50131-1