


| | |
|--------------------------------|---|
| Kategorie (ETIM): | Anbauleuchte |
| Typ: | cubus-RSAXC LED |
| Bestellnummer: | 65040014160 |
| Bestückung: | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Lampenlebensdauer: | 50000h L80/B10 |
| Betriebsgerät: | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Netzspannung: | 230V / 50Hz |
| Systemleistung (W): | 24 |
| Leuchtenlichtstrom (lm): | 3200 |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W): | 133 |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Prüfzeichen: | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, F, Indoor, CE |
| Gehäusefarbe: | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Gewicht (netto) (kg): | 4.05 |
| Abmessungen LxBxH/DxH (mm): | 1188 x 140 x 69 |
| Kabeleinführung KE X/Y (mm): | 80 / -41 |
| Montageart: | Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage |
| EAN-Nummer: | 4020863281053 |
| Stat. Waren-Nr.: | 94051098 |


cubus-RSAXC-1200 LED 3200lm 840 • vw • ET • 65040014160



Lichttechnik
Parabolraster seidenmatt-direkt strahlend
RSAXC-1200 LED 3200 lm 840



| | |
|---------|-----------------|
| ηLB | 100 % |
| lm/W | 133 |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 15.5 / 19.0 |
| BAP | 65° < 1000cd/m² |



Anbauleuchte; Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt eloxiert, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m² rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend, beidseitig abklappbar; bei Lichtbandmontage Raster optisch durchlaufend. Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra=80; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1188 x 140 x 69
Kabeleinführung KE X/Y (mm): 80 / -41
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 3200
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 133
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung (W): 24
Energieeffizienzklasse: A+
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: cubus-RSAXC-1200 LED 3200 840 ET vw
Artikelnummer: 65040014160
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/65040014160>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

