

## Klippon POK KLIPPON POK 081106

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



### Klippon® POK – Polyestergehäuse

Die glasfaserverstärkten Polyestergehäuse der Reihe Klippon® POK bietet eine hochwertige Lösung für elektrischen Komponentenschutz. Die Gehäuse sind ideal für den Einsatz wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart erforderlich sind.

#### Merkmale:

- glasfaserverstärktes Polyester
- 17 Baugrößen
- 2 Standard Farben Grau ähnlich RAL 7001 und Schwarz ähnlich RAL 9011
- Deckel mit Edelstahlschrauben in Kreuz- / Schiltzausführung
- Silikon oder Chloropren Formdichtung
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs
- Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte
- Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich
- Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten
- Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Typ	KLIPPON POK 081106
Best.-Nr.	<a href="#">1305820000</a>
Ausführung	Klippon POK, Leergehäuse, Höhe: 75 mm, Breite: 110 mm, Tiefe: 56 mm, Werkstoff: glasfaserverstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, grau (ähnlich RAL 7001), grau (ähnlich RAL 7001)
GTIN (EAN)	4050118104868
VPE	1 Stück
Erforderliches Werkzeug	<a href="#">9008540000</a>

**Klippon POK  
KLIPPON POK 081106**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**
**Abmessungen und Gewichte**

Breite	110 mm	Höhe	75 mm
Höhe niedrigstbauend	56 mm	Tiefe	56 mm
Befestigungsmaß Breite	98 mm	Befestigungsmaß Höhe	45 mm
Nettogewicht	345 g		

**Allgemeine Angaben**

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Drehmoment Deckelschrauben	2,5 Nm
Einbauhinweis		Einsatzgebiete	Hafenanlagen, Maschinenbau, Prozessindustrie, Transportwesen
Werkstoff	Direktmontage, Montagelaschen glasfaser-verstärktes Polyester	Dichtungsmaterial	CR
Oberfläche	unbehandelt, glänzend	Farbcode	RAL 7001
Betriebstemperatur, min.	-40 °C	Betriebstemperatur, max.	100 °C
Schlagfestigkeit	IK 08 nach (IEC 62262 und DIN EN 50102)	Schutzart	IP 66
Gehäusebefestigung	Montage durch die Gehäuserückwand, Befestigungslaschen	Deckelbefestigung	Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben

**Allgemeine Angaben Zubehör**

Befestigungsmaß Breite	98 mm	Befestigungsmaß Höhe	45 mm
Oberfläche	unbehandelt, glänzend	Werkstoff	glasfaser-verstärktes Polyester

**Bestückung horizontal**

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x10	WDU 4 / ZDU 4	1x9
-----------------------------	------	---------------	-----

**Bestückung vertikal**

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x1*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x1*
---------------------------------	------	-------------------	------

**Verschraubungen links**

M12 (3)	1	M16 (3)	1
M20 (3)	1		

**Verschraubungen oben / unten**

M12	7	M16	3
M20	2	M25	2

**Verschraubungen rechts**

M12 (2)	1	M16 (2)	1
M20 (2)	1		

**Klassifikationen**

ETIM 5.0	EC002503	ETIM 6.0	EC002503
eClass 6.2	27-18-05-02	eClass 7.1	27-18-05-02
eClass 8.1	27-18-05-02	eClass 9.0	27-18-05-02

Erstellungs-Datum 28. Mai 2015 10:35:22 MESZ

**Datenblatt**

**Klippon POK  
KLIPPON POK 081106**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Prüfbescheinigungen**

Zertifikat-Nr. (EAC)	RUC-DE.08.B.00472	Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	59992-13
Zertifikat-Nr. (cULus)	E256877		

**Produkthinweise**

Hinweistext Bestelldaten	Umgebungstemperaturen finden Sie auf der Übersichtseite. Unter Umständen können Farbtonabweichungen bei lackierten Gehäusen auftreten.
Hinweistext Technische Daten	*Für die Bestückung der Gehäuse mit Reihenklemmen schauen Sie bitte in den Katalog Reihenklemmen oder SAK- Reihe. Wir empfehlen zum Einbau vertikal maximal eine BK 6 z.B. BK 6 CRN (0625220000). Für die vertikale Montage ist keine vorgegebene Befestigungsmöglichkeit im Gehäuse vorhanden.
Hinweistext Zubehör	Die Zubehörsets enthalten auch das jeweilig notwendige Befestigungsmaterial. Für die Wandmontage mit Montagefüßen ist die Art.Nr. 9510900000 zu verwenden.

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

**Datenblatt**

**Klippon POK**  
**KLIPPON POK 081106**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

