

[illegible]

Produktvideo
Die mechanischen
Dosenmuffen TDM

Mechanische-Muffen

Mechanische Muffen sind aufgrund ihrer schnellen und einfachen Montage optimal als Reparatur- bzw. Verbindungs- oder Abzweigmuffe geeignet.

Mechanische Dosenmuffe TDM

für schnelle und sichere Verbindungen von Kommunikations-, Steuer- und Versorgungsleitungen.

Wasserdicht (IP 68), UV-beständig, erdalkalien- und fäulnisbeständig, Muffenkörper aus schlagfestem Kunststoff, mit Schraubdeckel, mit Lasche zur Plombensicherung gegen nicht autorisierten Zugriff. Für die Verbindung von bis zu vier Kabeln geeignet. Die Dosenmuffe entspricht dem Standard ÖVE IM22.

Lieferumfang: eine Dosenmuffe mit Tülleneinsatz, fünf Kabelbinder, Dose Gleitmittel, Cutter, Montageanleitung.

Typ	Leiterquerschnitt in mm² Durchgang	Anwendungs- bereich ø mm			
TDM 1	3 x 1,5 bis 5 x 2,5	6 - 14	1	18 4760	
TDM 2	3 x 1,5 bis 5 x 16	6 - 25	1	18 4762	

Zubehör

Schraubschlüssel-Set TDM 2	1	18 4764	
Ersatztülle zu TDM 1	1	18 4766	
Ersatztülle zu TDM 2	1	18 4768	

Mechanische Verbindungs- (MVM) und Abzweigmuffen (MAM)

für die Verbindung von 2 bis 4 Kabeln (mit Doppeltüllen 4 bis 12 Kabel) geeignet.

Wasserdicht (IP 68), hohe mechanische Festigkeit, erdsäurebeständig, separate Zugentlastung für jeden Eingang.

Typ	Anwendungs- bereich ø mm			
MVM 23/200	8 – 23 mm (8 – 13 mm)*	1	18 4160	
MVM 42/320	8 – 42 mm (8 – 16 mm/8–23 mm)*	1	18 4162	
MAM 23/200	8 – 23 mm (8 – 13 mm)*	1	18 4166	
MAM 42/320	8 – 42 mm (8 – 16 mm/8–23 mm)*	1	18 4168	

* Bei der Verwendung von Doppeltüllen gelten die in Klammern gesetzten Werte.

