



**UAE Steckdose 8-polig geschirmt mit Klappdeckel AP, Cat.6 mit Beschriftungsfeld, Berker W.1, lichtgrau matt**

UAE Steckdose 8-polig geschirmt mit Klappdeckel AP mit Beschriftungsfeld, Kat.6, IP55. Für Stecker RJ45, geeignet für PoE+, mit 2 Leitungseinführungen, mit Geradeauslass, mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung, mit LSA+ Klemmen, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss.

14093505



**IP55**

- mit transparentem Klappdeckel
- für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45
- geeignet für PoE+
- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
- mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- mit Schneidklemmen
- mit selbstschließender Staubschutzkappe vor der Buchse
- Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
- mit Beschriftungsfeld
- ohne Spreizkrallen
- für Schraubbefestigung
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- mit 45° Schrägauslass
- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung

Technische Merkmale

Übertragungsbandbreite	max. 250 MHz
Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Farbcode A und B	nach TIA/EIA-568-B.2
Haupt-Designlinie	Berker W.1
Designlinienfarbe	lichtgrau
Oberfläche	matt
Schutzart	IP55
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Bauart	nach DIN EN 60603-7-5
Cat.6/Class E	nach ISO/IEC 11801, Ausgabe 2
Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C
Gewerk / Anwendung	Kommunikationstechnik