

Allgemeine Informationen

Typ:	OVR T2-T3 20-275 P QS
Bestellnummer:	2CTB803871R2400
EAN:	3660308519566
Katalogbeschreibung:	OVR T2 20-275 P QS SPD Typ 2 für 230/400V
Beschreibung:	Überspannungsableiter Typ 2+3 der Baureihe QuickSafe sind geeignet zum Schutz von elektrischen Niederspannungsanlagen und Endgeräten im 230/400V System. Die Geräte können für den Einsatz als Überspannungsableiter nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534 sowie im Rahmen des Blitzschutzkonzeptes am Zonenübergang 0B - 1 und höher verwendet werden. Zusätzlich können diese Ableiter auch als Feinschutz zum direkten Schutz von empfindlicher Elektronik eingesetzt werden. Die Geräte bestehen aus einer Basiseinheit und steckbaren Schutzmodulen, welche sehr einfach zur Durchführung der Isolationsmessung entnommen werden können. Sie sind voll kompatibel mit den Installationsgeräten der Baureihe pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschiebbar. Sicherungsautomaten aus dieser Baureihe können auch als Vorsicherung verwendet werden. Die Überspannungsableiter sind geprüft als Typ 2+3 Ableiter nach der Prüfnorm DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) und class II+III nach IEC 61643-11.

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Überspannungsableiter » Überspannungsableiter Klasse II

Bestelldaten

Baureihe:	T2-T3
EAN:	3660308519566
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363090

Technische Daten

Art des Niederspannungsverteilsystems:	TT TN-C TN-S
Nennspannung (U ₀):	230 / 400 V
Anzahl der geschützten Pole:	1
Überspannungsableiterklasse:	II III
Normen:	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Geräteausführung:	QS
Version:	Plug-in
Entladestrom:	Nominal 5 kA Maximum 20 kA Total 20 kA
Impulse Current:	I(imp) 10 / 350 µs 2 kA
Maximale Dauerbetriebsspannung (U _c):	(L-PE) 275 V (L-L) 275 V (L-N) 275 V (N-PE) - V
Bemessungsspannung DC:	350 V
Spannungsschutzniveau (U _p):	(L-N) - kV (N-PE) - kV (L-PE) 0.9 kV
Short Circuit Withstand I _{cc} :	100 kA
Temporary Overvoltage Test Value (U _T):	337 V
Kurzschlusschutteinrichtung:	Curve B Breakers ≤ 125 A Curve C Breakers ≤ 125 A gL Type Fuses ≤ 125 A Sicherungstyp gG ≤ 125 A
Auxiliary Circuit Load:	Minimum - Maximum -
Verlustleistung:	8 mW
Produktname:	Surge Protective Devices
Geeignet für Baureihe/Typ:	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Abmessungen

Breite des Produkts:	17.8 mm
----------------------	---------

Tiefe des Produkts:	58 mm
Höhe des Produkts:	88 mm
Nettogewicht:	120 g
Breite in Teilungseinheiten:	1

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	117 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	25 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	82 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	145 g
EAN Verpackungseinheit 1:	3660308519566

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	2CTC436004G1701
UL Zertifikat:	Y
Datenblatt, technische Information:	-
Betriebs- und Montageanleitung:	2CTC432097M1701

Klassifizierungen

ETIM 4:	EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung
ETIM 5:	EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung

