

Allgemeine Informationen

Typ:	OVR T2 40-350 C QS
Bestellnummer:	2CTB803886R1000
EAN:	3660308520906
Katalogbeschreibung:	OVR T2 40-350 C QS Austausch-Schutzmodul für OVR Typ 2
Beschreibung:	Überspannungsableiter Typ 2 der Baureihe QuickSafe sind geeignet zum Schutz von elektrischen Niederspannungsanlagen und Endgeräten im 230/400V System. Die erhöhte Dauerspannung von 350V ermöglicht auch den sicheren Einsatz in stark schwankenden und unsauberen Netzen. Die Geräte können für den Einsatz als Überspannungsableiter nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534 sowie im Rahmen des Blitzschutzkonzeptes am Zonenübergang OB - 1 und höher verwendet werden. Das hohe Nennableitvermögen von 20 kA ermöglicht eine erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu den Mindestforderungen der Norm. Die Geräte bestehen aus einer Basiseinheit und steckbaren Schutzmodulen, welche sehr einfach zur Durchführung der Isolationsmessung entnommen werden können. Sie sind voll kompatibel mit den Installationsgeräten der Baureihe pro M compact und mit diesen über Phasenschielen verschienbar. Sicherungsautomaten aus dieser Baureihe können auch als Vorsicherung verwendet werden. Die Überspannungsableiter sind geprüft als Typ 2 Ableiter nach der Prüfnorm DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) und class II nach IEC 61643-11.

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Überspannungsableiter » Überspannungsableiter Klasse II

Bestelldaten

Baureihe:	T2
EAN:	3660308520906
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363090

Technische Daten

Art des Niederspannungsverteilsystems:	TT TN-C TN-S
Nennspannung (U ₀):	230 / 400 V
Anzahl der geschützten Pole:	1
Überspannungsableiterklasse:	II
Normen:	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Geräteausführung:	QS
Version:	Plug-in
Entladestrom:	Nominal 20 kA Maximum 40 kA
Impulse Current:	I(imp) 10 / 350 µs 2 kA
Maximale Dauerbetriebsspannung (U _c):	(L-PE) 350 V (L-L) 350 V (L-N) 350 V (N-PE) - V
Bemessungsspannung DC:	420 V
Short Circuit Withstand I _{cc} :	100 kA
Temporary Overvoltage Test Value (U _T):	462 V
Produktname:	Surge Protective Devices
Geeignet für Baureihe/Typ:	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Abmessungen

Breite des Produkts:	17.6 mm
Tiefe des Produkts:	55.6 mm
Höhe des Produkts:	57 mm
Nettogewicht:	50 g
Breite in Teilungseinheiten:	1

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	117 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	25 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	82 mm

Bruttogewicht Verpackungseinheit 65 g

1:

EAN Verpackungseinheit 1: 3660308520906

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: 2CTC436004G1701

UL Zertifikat: N

Datenblatt, technische Information: -

Betriebs- und Montageanleitung: -

Klassifizierungen

ETIM 4: EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung

ETIM 5: EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung

