

Allgemeine Informationen

Typ:	OVR T2 N 80-275 C QS
Bestellnummer:	2CTB803876R0000
EAN:	3660308520944
Katalogbeschreibung:	OVR T2 N 80-275 C QS Austausch-Schutzmodul für OVR Typ 2
Beschreibung:	Überspannungsableiter Typ 2 der Baureihe QuickSafe sind geeignet zum Schutz von elektrischen Niederspannungsanlagen und Endgeräten im 230/400V System. Die Geräte können für den Einsatz als Überspannungsspannungsableiter nach VDE 0100 Teil 443 und Teil 534 sowie im Rahmen des Blitzschutzkonzeptes am Zonenübergang 0B - 1 und höher verwendet werden. Das hohe Nennableitvermögen von 20 kA ermöglicht eine erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu den Mindestforderungen der Norm. Die Geräte bestehen aus einer Basiseinheit und steckbaren Schutzmodulen, welche sehr einfach zur Durchführung der Isolationsmessung entnommen werden können. Sie sind voll kompatibel mit den Installationsgeräten der Baureihe pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschiebbar. Sicherungsautomaten aus dieser Baureihe können auch als Vorsicherung verwendet werden. Die Überspannungsableiter sind geprüft als Typ 2 Ableiter nach der Prüfnorm DIN EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) und class II nach IEC 61643-11.

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Überspannungsableiter » Überspannungsableiter Klasse II

Bestelldaten

Baureihe:	T2
EAN:	3660308520944
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363090

Technische Daten

Art des Niederspannungsverteilungssystems:	TT
Nennspannung (U ₀):	TN-S
Anzahl der geschützten Pole:	230 / 400 V
Überspannungsableiterklasse:	1
Normen:	II
Geräteausführung:	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Version:	QS
Entladestrom:	Plug-in
Impulse Current:	Nominal 30 kA Maximum 80 kA
Maximale Dauerbetriebsspannung (U _c):	I(imp) 10 / 350 µs 6.25 kA
Short Circuit Withstand I _{cc} :	(L-PE) - V (L-L) - V (L-N) - V (N-PE) 275 V
Temporary Overvoltage Test Value (U _T):	100 A
Produktname:	1200 V
Geeignet für Baureihe/Typ:	Surge Protective Devices
	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Abmessungen

Breite des Produkts:	17.6 mm
Tiefe des Produkts:	55.6 mm
Höhe des Produkts:	57 mm
Nettogewicht:	40 g
Breite in Teilungseinheiten:	1

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	117 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	25 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	82 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	55 g
EAN Verpackungseinheit 1:	3660308520944

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	2CTC436004G1701
-----------------------------	-----------------

UL Zertifikat:	Y
----------------	---

Datenblatt, technische Information:	-
-------------------------------------	---

Betriebs- und Montageanleitung:	-
---------------------------------	---

Klassifizierungen

ETIM 4:	EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung
---------	---

ETIM 5:	EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung
---------	---

