

Allgemeine Informationen

Typ:	OVR T2 4L 40-440 P TS QS
Bestellnummer:	2CTB803873R5300
EAN:	3660308519900
Katalogbeschreibung:	OVR T2 4L 40-440 P TS QS
Beschreibung:	B751990

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Überspannungsableiter » Überspannungsableiter Klasse II

Bestelldaten

Baureihe:	T2
EAN:	3660308519900
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363090

Technische Daten

Art des Niederspannungsverteilsystems:	TN-S IT
Nennspannung (U ₀):	400 / 690 V
Anzahl der geschützten Pole:	4
Überspannungsableiterklasse:	II
Normen:	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Geräteausführung:	QS
Version:	Plug-in
Entladestrom:	Nominal 20 kA Maximum 40 kA Total 160 kA
Impulse Current:	I(imp) 10 / 350 µs 2 kA
Maximale Dauerbetriebsspannung (U _c):	(L-PE) 440 V (L-L) 760 V (L-N) 760 V (N-PE) 440 V
Bemessungsspannung DC:	560 V
Spannungsschutzniveau (U _p):	(L-N) - kV (N-PE) 1.8 kV (L-PE) 1.8 kV
Short Circuit Withstand I _{cc} :	100 kA
Temporary Overvoltage Test Value (U _T):	581 V
Kurzschlusschutteinrichtung:	Curve B Breakers ≤ 125 A Curve C Breakers ≤ 125 A gL Type Fuses ≤ 125 A Sicherungstyp gG ≤ 125 A
Auxiliary Circuit Load:	Minimum 12Vdc - 10mA Maximum 250Vac - 1A
Verlustleistung:	29 mW
Produktname:	Surge Protective Devices
Geeignet für Baureihe/Typ:	To protect the systems against the transient overvoltage (lightning)

Abmessungen

Breite des Produkts:	71.2 mm
Tiefe des Produkts:	58 mm
Höhe des Produkts:	95 mm
Nettogewicht:	480 g
Breite in Teilungseinheiten:	4

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	117 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	77 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	82 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit	500 g

1:

EAN Verpackungseinheit 1:	3660308519900
---------------------------	---------------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	2CTC436004G1701
-----------------------------	-----------------

UL Zertifikat:	N
----------------	---

Datenblatt, technische Information:	2CTC432242D0201
-------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 4:	EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung
---------	---

ETIM 5:	EC000941 - Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung
---------	---

