





## REICHWEITE



Montagehöhe	Reichweite
1,0 m	8 m
1,5 m	8 m

- **Optimale Reichweite**  
Beim Durchschreiten mehrerer Zonen
- **Verminderte Reichweite (ca. -50%)**  
Bei Bewegungen innerhalb einer Zone
- **Bewegungszone (Gehbereich)**  
Reagiert auf grössere Gehbewegungen

# Infra Garde 200 D Akustik

180° Akustik-Wandmelder für Unterputzmontage, IP20

### Ihre Vorteile


- Preisgünstiger Wandmelder für Unterputzmontage mit Handschalter Ein/Aus/Automatik
- Integrierter Akustiksensoren mit Sensibilitätsregler zur Verlängerung der Nachlaufzeit ohne visuellen Kontakt
- Einstellbarer Mikrofonpegel zur Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen und Steigerung der Erfassungsqualität
- Tolerant bei der Erfassung von Kleintieren
- UP-Wandmontage auf Höhe 1–1,5 m
- Integrierte Kurzimpulsfunktion
- Passt in jede Standard Geräte Dose
- Erfassung 180° auf einer horizontalen Ebene

### Eigenschaften/Montage

Der Bewegungsmelder Infra Garde 200 D Akustik ist ideal für die Montage auf Handschalterhöhe. Er erfasst auf einer horizontalen Ebene mit einem Öffnungswinkel von 5 Grad. Dadurch werden kleinere Tiere nicht erfasst. Der integrierte Akustiksensoren ermöglicht die Verlängerung der Nachlaufzeit ohne visuellen Kontakt, während das Licht eingeschaltet ist. Wenn das Licht nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit ausschaltet, geht der Akustiksensoren für 10 Sekunden in Bereitschaft, während derer der Melder durch Geräusche erneut ausgelöst werden kann. Diese Funktion eignet sich bestens für Toiletten, verwinkelte Räume und andere Anwendungen, wo Hindernisse den direkten Sichtkontakt zwischen Melder und zu erfassenden Personen erschweren. Der einstellbare Mikrofonpegel verhindert, dass Hintergrundgeräusche den Melder unerwünscht aktivieren, um die Erfassungsqualität zu steigern und das Risiko von Fehlschaltungen zu reduzieren. Der im oberen Teil des Gehäuses versteckte Handschalter bildet eine Besonderheit bei diesem Melder. Die Standard Lichtschalter-Funktion Ein/Aus sowie die Automatik-Funktion kann mit dem Handschalter eingestellt werden. EVGs und CFLs empfehlen wir über ein Schutzrelais anzuschliessen; direktes Anschliessen wird nicht empfohlen.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Nennspannung:</b>	230V/50 Hz
<b>Schaltleistung:</b>	1000W/5A (cos φ 1,0) 250VA/1,25A (cos φ 0,5)
<b>Erfassungsbereich:</b>	180°
<b>Reichweite:</b>	ca. 8 m frontal und ca. 5 m seitlich
<b>Montagehöhe:</b>	ca. 1–1,5 m
<b>Dämmerungsregler:</b>	5–1000 lx
<b>Akustiksensoren:</b>	einstellbar zwischen ca. 45–70 dB
<b>Zeitregler:</b>	Kurzimpuls (ca. 1 s), ca. 30 s bis 20 min
<b>Schutzart:</b>	IP20 Innenmontage, Klasse II, CE
<b>Temperaturbereich:</b>	-20 bis +40 °C
<b>Masse:</b>	80x80x30 mm (Sichtmass)



### Beschreibung

Infra Garde 200 D Akustik

### Farbe Art.-Nr.

weiss | 3221D