



Green-Switch: DualTech-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot und Ultraschalldetektion sowie Helligkeitssensor. Einsetzbar als herkömmlicher Bewegungsmelder (Automatisch EIN – Automatisch AUS) oder als Green Switch (per Taste am Gerät EIN – Automatisch AUS). Die Einstellungen werden mittels Konfiguratoren oder Fernbedienung Art. BMSO4003 bzw. Art. BMSO4001 vorgenommen. Erfassungsbereich 180° – Spannungsversorgung BUS 27 V d.c – 2 Module, Farbe: White

**Best.-Nr. HD4658**

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** SCS  
GREENSWITCH DUALTECH WHITE  
**Serie:** Axolute  
**Hersteller:** BTicino  
**Rabattgruppe:** B30  
**EAN-Code:** 8005543442609  
**Gewicht (netto):** 0,055 Kg  
**Mindestabnahme menge verteiler:** 1  
**Ausführung:** Präsenzmelder  
**Montageart:** Unterputz  
**Konstantlichtregelung:** 1  
**HLK-Ansteuerung:** 0  
**Vernetzbar:** 0  
**Geeignet für drahtlose Übertragung:** 0  
**Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:** 0

**Montagehöhe:** 1.2  
**Max. Reichweite zu einer Seite:** 6  
**Max. Reichweite frontal:** 8  
**Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:** 6  
**Ansprechempfindlichkeit einstellbar:** 1  
**Ansprechhelligkeit einstellbar:** 1  
**Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:** 0  
**Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:** 0  
**Tierschneise:** 0  
**Treppenhausüberwachung:** 0  
**Werkstoff:** Kunststoff  
**Werkstoffgüte:** Thermoplast  
**Halogenfrei:** 0


**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20  
**Betriebsartenschalter:** 1  
**Min. Einschaltdauer:** 30  
**Max. Einschaltdauer:** 15359  
**Ausschaltverzögerung selbstlernend:** 0  
**Erfassungswinkel horizontal:** 0 - 140  
**Farbe:** weiß  
**RAL-Nummer (ähnlich):** 9006

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.354



**Datenblatt**  
BT00473-c-UK.PDF



**Montagehinweis**  
LE04212AB.pdf

## Bilder

