


BXT ML4 BE C 24 (920 364)


- LifeCheck-Ableiter-Überwachung
- Zusätzliche Entkopplung zum Endgerät
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0<sub>A</sub> –2 und höher



Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild BXT ML4 BE C 24



Maßbild BXT ML4 BE C 24

Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern symmetrischer Schnittstellen mit Eingangs-Diodenschutzbeschaltung, Stromschleifen (TTY) und Optokoppler-Eingängen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.

| Typ                                                         | BXT ML4 BE C 24                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                                    | 920 364                                      |
| Ableiterüberwachung                                         | LifeCheck                                    |
| Ableiterklasse                                              | TYPE 1 P1                                    |
| Nennspannung (U <sub>N</sub> )                              | 24 V                                         |
| Höchste Dauerspannung DC (U <sub>C</sub> )                  | 33 V                                         |
| Höchste Dauerspannung AC (U <sub>C</sub> )                  | 23,3 V                                       |
| Nennstrom bei 80 °C (I <sub>N</sub> )                       | 0,1 A                                        |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (I <sub>imp</sub> )    | 10 kA                                        |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (I <sub>imp</sub> )  | 2,5 kA                                       |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (I <sub>n</sub> )   | 20 kA                                        |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I <sub>n</sub> ) | 10 kA                                        |
| Schutzpegel Ad-Ad bei I <sub>imp</sub> D1 (U <sub>p</sub> ) | ≤ 52 V                                       |
| Schutzpegel Ad-PG bei I <sub>imp</sub> D1 (U <sub>p</sub> ) | ≤ 66 V                                       |
| Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (U <sub>p</sub> )          | ≤ 45 V                                       |
| Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (U <sub>p</sub> )          | ≤ 45 V                                       |
| Serienimpedanz pro Ader                                     | 28,8 Ohm                                     |
| Grenzfrequenz Ad-PG (f <sub>G</sub> )                       | 1,7 MHz                                      |
| Kapazität Ad-Ad (C)                                         | ≤ 1,5 nF                                     |
| Kapazität Ad-PG (C)                                         | ≤ 1,5 nF                                     |
| Betriebstemperaturbereich (T <sub>U</sub> )                 | -40 °C ... +80 °C                            |
| Schutzart (gesteckt)                                        | IP 20                                        |
| Einsteckbar in                                              | Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4                |
| Erdung über                                                 | Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4                |
| Gehäusewerkstoff                                            | Polyamid PA 6.6                              |
| Farbe                                                       | gelb                                         |
| Prüfnormen                                                  | IEC 61643-21 / EN 61643-21, UL 497B          |
| Zulassungen                                                 | CSA, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
| SIL-Klassifizierung                                         | bis SIL3 <sup>*)</sup>                       |
| ATEX-Zulassungen                                            | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc   |
| IECEx-Zulassungen                                           | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc                |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1)                            | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4     |
| CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2)                            | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4       |
| Gewicht                                                     | 25 g                                         |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)                      | 85363010                                     |
| GTIN (EAN)                                                  | 4013364109155                                |
| VPE                                                         | 1 Stk.                                       |

<sup>\*)</sup> Details siehe: [www.dehn.de](http://www.dehn.de)

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.