

721734.114.1



Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 2 x LED 56 W 4000 K
 Abmessungen: L 509, B 374, H 174
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. ESG-Abdeckung. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem Miro-silver®. Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2,5 mm², für Netzleitung max. Ø 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort **Zugehör** Kabeldurchführung als Zubehör.

Elektrotechnik:

Systemleistung 112 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Betriebsgerät Konverter

Prüfungen:

Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Länderkennzeichnung CE
 Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen
 Schutzart **IP 65**
 Energieeffizienzklasse A+
 eingebautes Leuchtmittel Schutzklasse I
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel

Lampe 1:

Anzahl 2
 Leistung 56,00 W
 Farbtemperatur 4000 K
 Lebensdauer
 Lichtfarbe 840
 Leuchtmittel LED

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Breite B 374 mm
 Höhe H 174 mm
 Gewicht 11 kg
 Länge L 509 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80
 Leuchtenlichtstrom 10.500 lm

Mastbefestigungszubehör

Mastaufsätze einfach

982002.000 Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi blank für Zopf 76 mm
 982002.004 Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi für Zopf 76 mm silber metallic
 982045.000 Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi blank für Zopf 60 mm
 982045.004 Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi für Zopf 60 mm silber metallic
 982046.000 Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi blank für Zopf 89 mm
 982046.004 Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi für Zopf 89 mm silber metallic

Mastaufsätze zweifach 180°

982003.000 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi blank zweifach für Zopf 76 mm
 982003.004 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi zweifach für Zopf 76 mm silber metallic
 982004.000 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi blank zweifach für Zopf 89 mm
 982004.004 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi zweifach für Zopf 89 mm silber metallic
 982005.000 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi blank zweifach für Zopf 108 mm
 982005.004 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi zweifach für Zopf 108 mm silber metallic
 982059.000 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi blank zweifach für Zopf 60 mm
 982059.004 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi zweifach für Zopf 60 mm silber metallic

Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart

982053.004 Montagebügel Maxi asymm. für Wand- / Bodenmontage silber metallic

Ersatzteile


Ersatz Konverter

981960.003

Ersatzscheiben

981984.004 L 465, B 325, H 32 silber metallic

LED-Modul



721734.114.1



Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart: Universale Montage
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Bestückung: 2 x LED 56 W 4000 K
Abmessungen: L 509, B 374, H 174
Lieferbare Farbe: silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. ESG-Abdeckung. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem Miro-silver®. Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2,5 mm², für Netzleitung max. Ø 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich, Kabeldurchführung als Zubehör.

Ersatzteile

982083.000.1 840 4980 lm 39,50 W A+