

721725.1131



Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 4 x LED 56 W 3000 K
 Abmessungen: L 509, B 374, H 174
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. ESG-Abdeckung. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem Miro-silver®. Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2,5 mm², für Netzleitung max. Ø 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort **Zubehör** Kabeldurchführung als Zubehör.

Elektrotechnik:

Systemleistung 225 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Betriebsgerät Konverter

Prüfungen:

Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Länderkennzeichnung CE
 Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen
 Schutzart **IP 65**
 Energieeffizienzklasse A+
 eingebautes Leuchtmittel I
 Schutzklasse I
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel

Lampe 1:

Anzahl 4
 Leistung 56,00 W
 Farbtemperatur 3000 K
 Lebensdauer
 Lichtfarbe 830
 Leuchtmittel LED

Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Breite B 374 mm
 Höhe H 174 mm
 Gewicht 11,5 kg
 Länge L 509 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80
 Leuchtenlichtstrom 17.700 lm



Mastbefestigungszubehör

Mastaufsätze einfach

982002.000 Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi blank für Zopf 76 mm
 982002.0031 Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi für Zopf 76 mm anthrazit metallic
 982045.000 Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi blank für Zopf 60 mm
 982045.0031 Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi für Zopf 60 mm anthrazit metallic
 982046.000 Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi blank für Zopf 89 mm
 982046.0031 Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi für Zopf 89 mm anthrazit metallic

Mastaufsätze zweifach 180°

982003.000 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi blank zweifach für Zopf 76 mm
 982003.0031 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi zweifach für Zopf 76 mm anthrazit metallic
 982004.000 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi blank zweifach für Zopf 89 mm
 982004.0031 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi zweifach für Zopf 89 mm anthrazit metallic
 982005.000 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi blank zweifach für Zopf 108 mm
 982005.0031 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi zweifach für Zopf 108 mm anthrazit metallic
 982059.000 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi blank zweifach für Zopf 60 mm
 982059.0031 Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi zweifach für Zopf 60 mm anthrazit metallic

Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart

982053.0031 Montagebügel Maxi asymm. für Wand- / Bodenmontage anthrazit metallic

Ersatzteile


Ersatz Konverter

982019.000

Ersatzscheiben

981984.0031 L 465, B 325, H 32 anthrazit metallic

LED-Modul



721725.1131



Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart: Universale Montage
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Bestückung: 4 x LED 56 W 3000 K
Abmessungen: L 509, B 374, H 174
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. ESG-Abdeckung. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem Miro-silver®. Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2,5 mm², für Netzleitung max. Ø 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich, Kabeldurchführung als Zubehör.

Ersatzteile

982083.000 830 4755 lm 39,50 W A+