

Deckenbewegungsmelder

PD4N-1C-K



weiß, Art.-Nr.: 92270



weiß, Art.-Nr.: 92274

Produktinformationen

- Decken-Bewegungsmelder speziell für Korridore
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden

Einsatzbeispiele: Überwachung langer Korridore.

Technische Daten

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: AP= Ø 109 x 65 mm
DE= Ø 106 x 90 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0,4 W

Erfassungsbereich: vertikal 360°

Reichweite: max. Ø 40 m quer
max. Ø 20 m frontal

Überwachte Fläche bei tangentialer 250 m² / 2,5 m Montagehöhe

Bewegung:**Montagehöhe** 2,4 m / 2,6 m / 2,5 m**Min./Max./Empfohlen:****Schutzart/-klasse:** AP= IP44 / Klasse II
DE= IP23 / Klasse II**Umgebungstemperatur** -25 °C bis +50 °C
:**Gehäuse:** Polycarbonat, UV-beständig**Kanal 1 (Lichtsteuerung)****Schaltleistung:** 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A
max. Einschaltspitzenstrom IP (200 μ s) = 800 A**Kontaktart:** 1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt**Nachlaufzeit:** 15 s - 30 min, Impuls**Einschaltswelle:** 10 - 2000 Lux

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD4N-1C-K-AP	weiß	92270	4007529922703
PD4N-1C-K-DE	weiß	92274	4007529922741

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-PD3N	grau	92105	4007529921058
IR-PD-Mini	grau	92159	4007529921591
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726	4007529927265
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997
RC-Löschglied	weiß	10880	4007529108800
Mini-RC-Löschglied	schwarz	10882	4007529108824
Wandhalterung PD4-AP	weiß	92441	4007529924417

