



75664594

Tastsensor 4fach mit Temperaturregler und Display B.IQ Alu

Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
zur Installation in einfachen Einbaudosen	Ja
mit Demontageschutz	Ja
mit blauer Betriebs-LED und 8 weißen Status-LEDs (Beschriftungsfeld-Beleuchtung)	Ja
LC-Display mit Symboldarstellung und Beleuchtung, schaltbar über	Ja
Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich)	Ja
Textanzeige (ASCII-Format)	Ja
mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten	Ja
Tastenhilfefunktion aktivierbar	Ja
Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar	Ja
für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen	Ja
Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1	Ja
Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor	Ja
Starten des zyklischen Sendens auch über Schaltobjekt möglich	Ja
Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar	Ja
Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie	Ja
Bereichsdimmen	Ja
Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz	Ja
Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar	Ja
Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit, 1 oder 2	Ja
mit Raumtemperaturschaltuhr- und 2 Wochenschaltuhrfunktionen	Ja
zur individuelle Einzelraum-Temperaturregelung	Ja
Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und	Ja
für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe	Ja
Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt	Ja
für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung von max. 2	Ja
Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit	Ja
Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar	Ja
separates Fensterkontakt-Objekt	Ja
Meldeobjekte für Heizen und Kühlen	Ja
mit Ventilschutzfunktion	Ja
Objekt für Reglerstatus	Ja
mit Tastensperrfunktion	Ja
mit Flash-Controller	Ja
programmierbar ab ETS2 V1.2a	Ja