

click 'n' crimp®



Produktvideo
click 'n' crimp



Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenkörper fixiert werden; dadurch sekundenschneller Profilwechsel ohne Zuhilfenahme weiteren Werkzeugs. Zwei weitere aktuell nicht im Einsatz stehende Pressprofile werden in den beiden integrierten Magazinhaltern der Zangenschenkel unverlierbar aufbewahrt. Zangenkörper aus starkem, spezial vergütetem, gehärtetem Stahlblech, mit Hebelübersetzung für geringen Handkraftaufwand, nachstellbare Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für normgerechten Pressdruck, ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen, komplett bestückt mit gehärteten präzisen Pressprofileinsätzen. Gewicht inkl. 3 Pressprofileinsätzen nur 690 g.

click 'n' crimp-Sets

click 'n' crimp ist in Standardbestückungen, bestehend aus Presszangenkörper und den jeweils drei gängigsten Pressprofileinsätzen für einen Anwendungsbereich, erhältlich:

click 'n' crimp ELEKTROTECHNIK

mit Pressprofileinsätzen CIMCO-Artikelnr. 10 6010 (für isolierte Kabelschuhe von 0,5 mm² bis 6 mm²), CIMCO-Artikelnr. 10 6011 (für nicht isolierte Kabelschuhe 0,5 mm² bis 10 mm²) und CIMCO-Artikelnr. 10 6012 (für Aderendhülsen von 0,5 mm² bis 10 mm²)

click 'n' crimp AUTOMOTIVE

mit Pressprofileinsätzen CIMCO-Artikelnr. 10 6010 (für isolierte Kabelschuhe von 0,5 mm² bis 6 mm²), CIMCO-Artikelnr. 10 6011 (für nicht isolierte Kabelschuhe 0,5 mm² bis 10 mm²) und CIMCO-Artikelnr. 10 6013 (für Flachsteckhülsen und Flachstecker mit offenen Crimpkrallen von 0,5 mm² bis 6 mm²)

click 'n' crimp DATENNETZWERKTECHNIK

mit Pressprofileinsätzen CIMCO-Artikelnr. 10 6015 (für BNC-/TNC-Koaxialstecker), CIMCO-Artikelnr. 10 6017 (für ungeschirmte 8-polige Modularstecker) und CIMCO-Artikelnr. 10 6019 (für geschirmte 8-polige Modularstecker, Bauart CIMCO und ähnliche)



click 'n' crimp SOLARTECHNIK

mit Pressprofileinsätzen CIMCO-Artikelnr. 10 6010 (für isolierte Kabelschuhe von 0,5 mm² bis 6 mm²), CIMCO-Artikelnr. 10 6027 (für Solarsteckverbinder Typ MC 3 von 2,5 mm² bis 6 mm²) und CIMCO-Artikelnr. 10 6028 (für Solarsteckverbinder Typ MC 4 von 2,5 mm² bis 6 mm²)

click 'n' crimp-Pressprofileinsätze

click 'n' crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders individuell zusammen gestellt werden:
click 'n' crimp-Presszangenkörper ohne Pressprofileinsätze



		1	10 6005	
click 'n' crimp-Pressprofileinsätze (jeweils ein Paar bestehend aus oberer und unterer Profilbacke)				
für isolierte Kabelschuhe rot – blau – gelb von 0,5 mm ² bis 6 mm ² bzw. AWG 22 bis AWG 10, Ovalpressung (W)				
	IS	1 Paar	10 6010	
für nicht isolierte Kabelschuhe von 0,5 mm ² bis 10 mm ² bzw. AWG 22 bis AWG 8, Dornpressung (N)				
	Q R	1 Paar	10 6011	
für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 0,5 mm ² bis 10 mm ² bzw. AWG 22 bis AWG 8, Trapezpressung (B)				
	ZAE AE	1 Paar	10 6012	
für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 16 mm ² bis 35 mm ² bzw. AWG 5 bis AWG 2, Trapez-Ident-Pressung (D2), optimierte Pressform; besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228				
	ZAE AE	1 Paar	10 6014	
für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 25 mm ² und 50 mm ² , Trapez-Ident-Pressung (D1), optimierte Pressform; besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228				
	ZAE AE	1 Paar	10 6071	