



RTR 9724



RTR 9725



RTR 9726



RTR 9164

Allgemeine technische Daten | General technical data

Bestellbez. Type	RTR 9121	RTR 9721	RTR 9722	RTR 9311
Artikel-Nr. Article No.	121 1101 51 100	121 1701 51 100	121 1702 91 100	121 9101 51 102
Temperaturbereich Temperature range	5...30°C	5...30°C	5...30°C	5...30°C
Kontakt Contact	Öffner break contact	Wechsler change-over	Wechsler change-over	Öffner break contact
Betriebsspannung Operating voltage	230 V	230 V	230 V/24 V	230V AC 50/60 Hz
Schaltstrom Switching current	Heizen: 10 mA... 10(4) A, AC Kühlen: 10 mA... 5(2) A, AC	Heizen: 10 mA... 10(4) A, AC Kühlen: 10 mA... 5(2) A, AC	Heizen: 10 mA... 10(4) A, AC Kühlen: 10 mA... 5(2) A, AC	AC 3 A... 16(4) A; DC 100W
Hysterese Hysteresis	0,5 K			~ 1K
Besondere Eigenschaften Special features				mit 1,8 m Kabel und Stecker with 1.8 m cable and plug
Schutzart/Schutzklasse Protection class of housing	IP 30			
Maße Dimensions	84 x 84 x 27,5 mm			

Bestellbez. Type	RTR 9724	RTR 9725	RTR 9726	RTR 9164
Artikel-Nr. Article No.	121 1707 51 100	121 1719 51 100	121 1704 51 100	121 1121 51 100
Temperaturbereich Temperature range	5...30°C	5...30°C	5...30°C	5...30°C
Kontakt Contact	Wechsler change-over	Wechsler change-over	Wechsler change-over	Öffner break contact
Betriebsspannung Operating voltage	230 V			
Schaltstrom Switching current	Heizen: 10 mA... 10(4) A, AC Kühlen: 10 mA... 5(2) A, AC	Heizen: 10 mA... 10(4) A, AC Kühlen: 10 mA... 5(2) A, AC	Heizen: 10 mA... 10(4) A, AC Kühlen: 10 mA... 5(2) A, AC	8 ... 14(4) A, AC
Temperaturabsenkung um -5 K (TA) Temperature set-back of -5 K (TA)	TA			
Hysterese Hysteresis	0,5 K			
Schalter Switch		Netz	Tag/Nacht/Auto	Netz
Anzeigelampe Indicator lamp		Heizen Heating	Heizen Heating	
Schutzart/Schutzklasse Protection class of housing	IP 30			
Maße Dimensions	84 x 84 x 27,5 mm			

Schaltzeichnung | Wiring diagram

