



Metall-Schutzschläuche

- SC Galvanisierter Stahlschutzschlauch

Flexibler Stahlschutzschlauch, vielseitig einsetzbar für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Daten-Zentren sowie zum Schutz von hydraulischen oder pneumatischen Leitungen. Überall dort, wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert ist.

Hauptmerkmale

- Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
- Hochflexibel



HelaGuard SC, galvanisierter Stahlschutzschlauch.



Mehr Details!

MATERIAL	Galvanisierter Stahl (GS)
Betriebstemperatur	-100 °C bis +300 °C



TYP	Nennmaß	Außen Ø (OD)	Innen Ø	Biege-radius	Gewicht (g/m)	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.
SC10	10	9,1	6,8	25	110	50 m	Metall (ML)	166-30100
SC12	12	13,2	10,2	30	113	50 m	Metall (ML)	166-30101
SC16	16	16,4	13,0	40	152	25 m	Metall (ML)	166-30102
SC20	20	20,6	16,9	45	295	25 m	Metall (ML)	166-30103
SC25	25	24,6	21,1	55	321	25 m	Metall (ML)	166-30104
SC32	32	32,0	28,1	70	450	25 m	Metall (ML)	166-30105
SC40	40	42,5	37,6	80	519	25 m	Metall (ML)	166-30106
SC50	50	53,2	48,4	90	802	25 m	Metall (ML)	166-30107

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch andere Rollenlängen erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

TYP	Nennmaß	Außen Ø (OD)	Innen Ø	Biege-radius	Gewicht (g/m)	Rollenlänge	Farbe	Art.-Nr.
SC10	10	9,1	6,8	25	110	10 m	Metall (ML)	166-30110
SC12	12	13,2	10,2	30	113	10 m	Metall (ML)	166-30111
SC16	16	16,4	13,0	40	152	10 m	Metall (ML)	166-30112
SC20	20	20,6	16,9	45	295	10 m	Metall (ML)	166-30113
SC25	25	24,6	21,1	55	321	10 m	Metall (ML)	166-30114
SC32	32	32,0	28,1	70	450	10 m	Metall (ML)	166-30115
SC40	40	42,5	37,6	80	519	10 m	Metall (ML)	166-30116
SC50	50	53,2	48,4	90	802	10 m	Metall (ML)	166-30117
SC63	63	62,5	57,5	115	836	10 m	Metall (ML)	166-30108
SC75	75	77,0	70,0	150	1.137	10 m	Metall (ML)	166-30109

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch andere Rollenlängen erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.