

**Industrial Ethernet  
IE-FC-SP-2ST/2D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Typ        | IE-FC-SP-2ST/2D9                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1450590000</a>                             |
| Ausführung | FrontCom, Einsatzplatte, geschirmt, 2x Data, 2x Signal |
| GTIN (EAN) | 4050118255263  |
| VPE        | 1 Stück  |

**Industrial Ethernet  
IE-FC-SP-2ST/2D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

|       |       |              |         |
|-------|-------|--------------|---------|
| Länge | 90 mm | Breite       | 51 mm   |
| Höhe  | 23 mm | Nettogewicht | 23,77 g |

**Temperaturen**

|                    |                |                 |  |
|--------------------|----------------|-----------------|--|
| Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C | Lagertemperatur |  |
| Verlegetemperatur  |                |                 |  |

**Allgemeine Daten**

|          |                 |            |                          |
|----------|-----------------|------------|--------------------------|
| Material | Polykarbonat PC | Produktart | Einsatzplatte, geschirmt |
|----------|-----------------|------------|--------------------------|

**Einsätze**

|              |   |                              |   |
|--------------|---|------------------------------|---|
| Einsatz Data | 2 | Einsatz Signal D-Sub 9-polig | 2 |
|--------------|---|------------------------------|---|

**Normen**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD) | 13866-15 |
|----------------------------|----------|

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000456    | ETIM 6.0   | EC000456    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-17 | eClass 8.1 | 27-18-92-17 |
| eClass 9.0 | 27-18-92-17 |            |             |

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform

**Datenblatt**

**Industrial Ethernet  
IE-FC-SP-2ST/2D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Maßzeichnung**

